



ΜΠΑΤΑΡΙΑ NITECORE 21700/ 5300mAh / HPI (τιμή τεμαχίου)

€28.15

[Αγορά](#)



Περιγραφή

01. NITECORE NL2153i , Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 21700 της σειράς “i” με :

- Χωρητικότητα 5300mAh
- Ρεύμα συνεχούς αποφόρτισης 20A
- Εσωτερικά χαρακτηριστικά ασφάλειας
- Απαλλαγμένη από Υδράργυρο και Μόλυβδο

** Αυτές οι εικόνες είναι μόνο για καθοδηγητικούς σκοπούς, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.*

02. Νέα επαναστατική και πανίσχυρη αναβάθμιση στις μπαταρίες 21700 της σειράς “i”

(Ευρεσιτεχνία με αριθμό ZL201820118916.0)

Ως ένα προϊόν ευρεσιτεχνίας της NITECORE οι μπαταρίες 21700 της σειράς “i” χαρακτηρίζονται από την διπλή πολικότητα σε κάθε πλευρά και την μεγάλη πυκνότητα ενέργειας. Επιτρέπει μια πολύ αποδοτική παροχή ενέργειας με τις ελάχιστες απώλειες εξαιτίας της εσωτερικής αντίστασης.

03. Πρωτοφανή απόδοση μπαταρίας

Η διπλή πολικότητα σε κάθε πλευρά των μπαταριών 21700 της σειράς “i” έσπασε τους περιορισμούς που δημιουργούνταν για την επαφή της κεφαλής με την ουρά του φακού έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί το μέγεθος και το βάρος του. Έτσι η εσωτερική αντίσταση έχει μειωθεί θεαματικά και προσφέρει άμεση μετατροπή της ενέργειας για την τροφοδοσία της

συσκευής. Εξαιτίας των πρωτοποριακών τεχνικών και τεχνολογίας , αυτό μπορεί να φέρει περισσότερες ευκαιρίες στον σχεδιασμό των φακών NITECORE.

04. Η μεγάλη χωρητικότητα των 5300mAh εξασφαλίζει σταθερή και μακράς διάρκειας παροχή ενέργειας σε διάφορες συσκευές.

05. Ρεύμα συνεχούς αποφόρτισης που φθάνει τα 20A , ιδανικό για συσκευές που χρειάζονται υψηλή ροή ρεύματος.

06. Εσωτερικά χαρακτηριστικά ασφαλείας

– Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας στον θετικό πόλο που προστατεύει από την υπερβολική φόρτιση, υπερβολική αποφόρτιση και το βραχυκύκλωμα.

– Βαλβίδα αποσυμπίεσης ενεργοποιείται σε περίπτωση ραγδαίας ανόδου της θερμοκρασίας.

07. Ειδικά σχεδιασμένο , υψηλής απόδοσης ηλεκτρονικό κύκλωμα προστασίας

– Προστατεύει αποτελεσματικά από υπερβολική φόρτιση, υπερβολική αποφόρτιση και βραχυκύκλωμα.

– Ενσωματώνει ένα υψηλής ποιότητας κύκλωμα προστασίας της μπαταρίας.

– Ενσωματώνει ένα υψηλής ενέργειας MOS-FET στην μονάδα ρύθμισης του ρεύματος για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξαιρετική απόδοση.

08. Εξωτερικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

– Και στις δύο πλευρές είναι εφοδιασμένη με προστατευτικά καλύμματα από επινικελωμένο ανοξείδωτο ατσάλι που εξασφαλίζουν μεγάλη

αντοχή στα χτυπήματα, καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντίσταση στην οξείδωση.

– Είναι περιτυλιγμένη από ανθεκτικό μεταλλικό φιλμ που προστατεύει από την τριβή.

09. Απαλλαγμένη από τον Υδράργυρο , τον Μόλυβδο και το Κάδμιο

Για ασφαλή χρήση και αποθήκευση.

10. Έχει την δυνατότητα να καλύψει 500 κύκλους πλήρης φόρτισης.

Αυτό σημαίνει οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

Μία μπαταρία NL2153i μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως πάνω από 500 φορές

** Τα δεδομένα από το εργαστήριο της NITECORE αναφέρονται μόνο για πληροφόρηση*

11. Ασφαλής και Αξιόπιστη

Ασφαλισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και πιστοποιημένη από παγκόσμια πιστοποιητικά.

12. Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα	5300mAh 3,6V (19,08Wh)
Διάμετρος	22,2mm ±0,3mm
Μήκος	77,2mm ±0,3mm
Βάρος	75g
Περίοδος εγγύησης	12 μήνες εγγύηση από την ημερομηνία πώλησης

13. Συμβατοί φορτιστές της NITECORE

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025