



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UM2

€17.66

Αγορά



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UM2

Ένας έξυπνος φορτιστής από θύρες USB, με δύο θέσεις φόρτισης.

Συμβατός με λειτουργία γρήγορης φόρτισης (QC).

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης έως και 3000mA, με μέγιστο ρεύμα φόρτισης σε μία θέση τα 1500mA

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που δίνει σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες για την φόρτιση.

Φορτίζει από θύρες USB, κάτι που του επιτρέπει να είναι ευέλικτος, φορητός και απαραίτητος σε εξορμήσεις στην φύση.

Διαθέτει πρόγραμμα φόρτισης βελτιωμένο ειδικά για τις μπαταρίες IMR. Ελέγχει συνολικά την διαδικασία φόρτισης εξασφαλίζοντας ότι η τάση διακοπής είναι πάντα μέσα στα όρια ασφαλείας έτσι ώστε να αυξάνεται η διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Ο UM2 θα επιλέξει αυτόματα ανάμεσα σε 3 διαφορετικές λειτουργίες φόρτισης (CC, CV και -dv/dt) σύμφωνα με το τύπο και την χωρητικότητα της μπαταρίας.

Οι παράμετροι φόρτισης μπορούν να ρυθμιστούν και χειροκίνητα για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες.

Είναι συμβατός με διάφορες εξωτερικές πηγές ενέργειας όπως USB αντάπτορες, Power Banks, Solar Panels κλπ

Έχει την δυνατότητα να αποκαταστήσει υπερ-αποφορισμένες μπαταρίες IMR .

Έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει υπερ-αποφορισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου Li-

ιον. Ο UM2 θα ελέγξει και θα ενεργοποιήσει πριν ξεκινήσει την φόρτιση. Εάν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “EE EE”.

Διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας και βραχυκυκλώματος.

Εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια στα κομβία του φορτιστή μέσα σε 10 λεπτά, η οθόνη θα σβήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια.

Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά, επιβραδυντικά της φωτιάς. Ενσωματώνει έξυπνο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας που είναι σχεδιασμένο να τον προστατεύει από υπερθέρμανση.

Τα μοναδικά πτερύγια ψύξης έχουν σχεδιαστεί για εξαιρετική απόδοση ψύξης

Χαρακτηριστικά

– Έξυπνος φορτιστής USB δύο θέσεων .

– Δυνατότητα Γρήγορης Φόρτισης (QC 2.0)

– Ικανός να φορτίσει δύο μπαταρίες ταυτόχρονα και να ελέγχει κάθε θέση φόρτισης ανεξάρτητα.

– Ταχύτητα φόρτισης που φθάνει και τα 1500mA σε μία μόνο θέση φόρτισης

– Συμβατός με μπαταρίες Li-ion και Ni-MH / Ni-Cd με αυτόματη αναγνώριση.

– Αυτόματη αναγνώριση του επιπέδου ενέργειας της μπαταρίας και αυτόματη επιλογή της κατάλληλης τάσης και λειτουργίας φόρτισης (εξαιρούνται οι LiFePO4 και 3,8V μπαταρίες Li-ion)

– Αυτόματη επιλογή μεταξύ τριών (3) μεθόδων φόρτισης (CC, CV και -dV / dt)

– Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριών της φόρτισης.

– Υπάρχει δυνατότητα για χειροκίνητη ρύθμιση της τάσης διακοπής της φόρτισης και του ρεύματος φόρτισης.

– Αυτόματη αναγνώριση των μπαταριών μεγάλης ή μικρής χωρητικότητας και αυτόματη επιλογή του κατάλληλου ρεύματος φόρτισης

– Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της.

– Προστασία από ανάποδη πολικότητα και βραχυκύκλωμα

– Ενεργοποίηση υπέρ-αποφορτισμένων μπαταριών

– Αποκατάσταση μπαταριών ιόντων λιθίου Li-ion

– Προστασία από υπερβολική φόρτιση

– Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά επιβραδυντικά της φωτιάς.

– Σχεδιασμός για μέγιστη διάχυση της θερμοκρασίας

– Πιστοποιημένος από RoHS, CE, FCC και CEC

– Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ping An Insurance (GROUP) Company of China LTD.

Τεχνικά στοιχεία

Είσοδος : 5V / 2A , 9V / 2A , 18W (MAX)

Έξοδος: 4,35V ±1% / 4.2V ±1% / 3,7V ±1% / 1,48V ±1%

Λειτουργία γρήγορης φόρτισης (QC) : 1500mA * 2 (MAX)

Κανονική λειτουργία: 1000mA * 2 (MAX)

Συμβατός με τις μπαταρίες **IMR/Li-ion/LiFePO4**: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700

Συμβατός με τις μπαταρίες **Ni-MH/Ni-Cd**: AA, AAA, AAAA, C, D

Διαστάσεις: 152mm x 73mm x 40mm

Βάρος: 148,3g (Χωρίς το καλώδιο φόρτισης)

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025