



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UI2

€14.44

Αγορά



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UI2

Ευέλικτος, φορητός φορτιστής μπαταριών Ιόντων Λιθίου (Li-ion) μέσω USB
– Είσοδος USB με αυτόματη υιοθέτηση για το βέλτιστο πρόγραμμα φόρτισης.

- Ταυτόχρονη φόρτιση και ανεξάρτητο έλεγχο σε κάθε θέση φόρτισης.
- Πολλαπλές ασφαλιστικές δικλίδες φόρτισης.
- Ελαφρύς και φορητός για εξωτερικές δραστηριότητες
- Διαθέσιμος για μπαταρίες μεγάλου μεγέθους 20700, 21700 και άλλες.

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης που φθάνει τα 800mA σε μία θέση φόρτισης

Όταν μία μπαταρία με τάση χαμηλότερη από 2,9V τοποθετείται για φόρτιση, ο UI2 θα ενεργοποιήσει αυτόματα την λειτουργία

φόρτισης με Χαμηλό Ρεύμα που φορτίζει την μπαταρία με ρεύμα 100mA.

Εάν εισαχθεί μία μπαταρία με τάση υψηλότερη από 2,9V για φόρτιση, ο UI2 θα ενεργοποιήσει αυτόματα την λειτουργία φόρτισης με το Μέγιστο Ρεύμα 800mA.

Πανίσχυρη Συμβατότητα

Συμβατός με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,6V / 3.7V

Διαθέσιμος για μπαταρίες μεγάλου μεγέθους όπως 20700, 21700.

Έξυπνη λειτουργία επιλογής φόρτισης (CC και CV)

Αυτόματη υιοθέτηση της βέλτιστης λειτουργίας φόρτισης

Είσοδος micro-USB για φόρτιση σε εξωτερικό χώρο.

Συμβατός με μεγάλη ποικιλία πηγών ενέργειας όπως Ηλιακά πάνελ, USB αντάπτορες, Power banks κ.α.

Σαφής και Απλές ενδεικτικές λυχνίες ισχύος σε κάθε θέση φόρτισης

Για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του επιπέδου ενέργειας της μπαταρίας και την κατάστασης φόρτισης.

Δυνατότητα ενεργοποίησης υπερβολικά αποφορτισμένων μπαταριών Ιόντων Λιθίου.

Ο UI2 είναι ικανός να ενεργοποιήσει υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου που διαθέτουν κύκλωμα προστασίας.

Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, ο UI2 θα ελέγξει και θα ενεργοποιήσει την μπαταρία πριν ξεκινήσει η φόρτιση.

Πολλαπλές Ασφαλιστικές Δικλίδες κατά την Φόρτιση.

– Προστασία από Βραχυκύκλωμα και Ανάποδης πολικότητας

Εάν εισαχθεί μία μπαταρία με αντεστραμμένη πολικότητα ή με βραχυκύκλωμα, και οι 3 ενδεικτικές λυχνίες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν για να καταδείξουν το πρόβλημα.

– Έξυπνη Θερμική Προστασία.

Εάν ο φορτιστής υπερθερμανθεί εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, ο UI2 θα ρυθμίσει το ρεύμα φόρτισης

για να προστατευτεί ο φορτιστής και η μπαταρία.

– Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης αμέσως με την ολοκλήρωση της.

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες θα ανάβουν σταθερά και ο UI2 θα τερματίσει την διαδικασία φόρτισης.

Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά υλικά.

“Αφοβος” από τις πολύπλοκες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Διαθέτει πολλαπλές διεθνής πιστοποιήσεις όπως

CE , RoHS, FCC

Ελαφρύς και φορητός

Μέγεθος: 125,5 x 59,5 x 32,1 mm

Βάρος: 79,5g

Επικύρωση για την εγγύηση της αυθεντικότητας και της ασφάλειας

Στις συσκευασίες όλων των γνήσιων φορτιστών NITECORE, υπάρχει ένας 16ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης και ένας κωδικός επιβεβαίωσης QR.

Μπορείτε να τους προμηθευτείτε μόνο από το επίσημο δίκτυο εμπόρων NITECORE

Χαρακτηριστικά

Είσοδος: DC5V / 2A 10W

Έξοδος: 4,2V±1% 800mA *2 (MAX)

Συμβατός με μπαταρίες Li-ion/IMR:

10340,10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650,

17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025