




# ΦΑΚΟΣ LED NITECORE SMART RING SRT6i, 2100 Lumens

€106.85

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE SMART RING SRT6i, 2100 Lumens

01. Ο SRT6 i είναι ένας νέος καινοτόμος, υψηλής απόδοσης επιχειρησιακός φακός στην σειρά των φακών με τον έξυπνο δακτύλιο “SmartRing”

- Περιστρεφόμενος δακτύλιος επιλογών 4ης γενιάς
- Μέγιστη ισχύς φωτεινότητας που φθάνει τα 2100 Lumens
- Η μέγιστη απόσταση δέσμης φθάνει τα 510 μέτρα !

02. Ο χειρισμός γίνεται εύκολα με το ένα χέρι. Περιστροφή και Πίεση

Ο έξυπνος περιστρεφόμενος δακτύλιος 4ης γενιάς και τα δύο επιχειρησιακά κομβία στο πίσω καπάκι είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να διευκολύνουν τον χειρισμό με το ένα χέρι ελέγχοντας τον ειδικό φωτισμό STROBE , το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας TURBO , το επιχειρησιακό πρόγραμμα TAC το πρόγραμμα κλειδώματος και τα επίπεδα φωτεινότητας.

03. Ο 4ης γενιάς έξυπνος περιστρεφόμενος διακόπτης είναι ειδικά σχεδιασμένος για εύκολη επιλογή και ακριβή προ-επιλογή του επιπέδου φωτεινότητας ή των προγραμμάτων.

- Θέση TAC : Επιχειρησιακό πρόγραμμα TAC
- Θέση 3 : Μέγιστη φωτεινότητα TURBO
- Θέση 2 : Μεσαία φωτεινότητα MID

- Θέση 1 : Χαμηλή φωτεινότητα LOW
- Θέση : Πρόγραμμα κλειδώματος

#### 04. Ομαλή & Άμεση λειτουργία

- Τρία (3) επίπεδα φωτεινότητας και δύο (2) προγράμματα
- Ρύθμιση επιπέδων φωτεινότητας
- Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός

#### 05. Εξαιρετικά, διπλά κομβία στον οπίσθιο διακόπτη

Ειδική σχεδίαση για επιχειρησιακές εφαρμογές

- Κομβίο ισχύος
- Κομβίο λειτουργιών 2 σταδίων

#### 06. Εκθαμβωτικός φωτισμός 2 σταδίων

Άμεση πρόσβαση στον μέγιστο φωτισμός TURBO και την ειδική φωτεινότητα STROBE

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος , πιέστε τον διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του για να μεταβείτε στην μέγιστη φωτεινότητα TURBO
- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη έως το τέλος της διαδρομής του για να μεταβείτε στην ειδική φωτεινότητα STROBE

#### 07. Δεύτερη γενιά λειτουργίας STROBEREADY™ . Εξαιρετική λειτουργία με το ένα χέρι (Ευρεσιτεχνία No. ZL201320545349.4)

Τυχαία εναλλασσόμενη συχνότητα αναβοσβήματος στην ειδική φωτεινότητα STROBE

Οι τυχαία εναλλασσόμενη συχνότητα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο αίσθημα ζάλης εξαιτίας της ανικανότητας των γυμνών ματιών να προσαρμοστούν.

\* Εύρος συχνότητας από 16Hz – 20Hz

#### 08. Αξεπέραστη απόδοση που φθάνει τα 2100 Lumens

Χρησιμοποιώντας ένα LED υψηλής απόδοσης και ένα οπτικό σύστημα που συνδυάζει τις τεχνολογίες ψηφιακών οπτικών ακριβείας και την κρυστάλλινη επίστρωση ο STR6i έχει μέγιστη ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 2100 Lumens , περίπου 125% μεγαλύτερη από τους φακούς της προηγούμενης γενιάς , ιδανικός για επιχειρησιακή εφαρμογή , αναζήτηση , περιπολίες και αυτοάμυνα.

- SRT6i —> 2100Lumens
- SRT6 —> 930 Lumens

#### 09. Η μέγιστη απόσταση της δέσμης φθάνει τα 510 μέτρα !

Μέγιστη ένταση που φθάνει τα 65200 cd (κεριά) μπορεί να παρέχει μέγιστη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 510 μέτρα

καθιστώντας τον φακό ιδανικό για νυχτερινή αναζήτηση και πολλά άλλα.

- SRT6i —> 510 μέτρα
- SRT6 —> 260 μέτρα

#### 10. Εξαιρετικά ισχυρός εμπρόσθιος δακτύλιος κρούσης

Ο δακτύλιος κρούσης του SRT6i είναι σχεδιασμένος με εξαιρετικής σκληρότητας κεραμικές ακίδες νιτριδίου του πυριτίου, που επιτρέπουν την χρήση του φακού για αυτοάμυνα

και θραύση κρυστάλλων ενώ παράλληλα η επιφάνεια των ακίδων είναι ομαλή και δεν προκαλεί ατυχή γδαρσίματα στα ρούχα ή το σακίδιο.

11. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε σχήμα U του οπίσθιου διακόπτη
  - Προστατεύει από ατυχή ενεργοποίηση
  - Επιτρέπει την κάθετη στήριξη του φακού στην ουρά του
  - Επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση στο λουράκι καρπού
  
12. Είναι προστατευμένος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε είδους περιβάλλον.
  - Βαθμολογημένος με IP68 , υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος
  - Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 2 μέτρα ύψος
  - Κρύσταλλο με αντι-χαρακτική επίστρωση και από τις δύο πλευρές του
  - Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
  - Φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
  
13. Επαναφορτιζόμενος από θύρα USB-C που δεν απαιτεί φορά στην τοποθέτηση του καλωδίου  
Το κάλυμμα της θύρας φόρτισης προστατεύει εξαιρετικά από το νερό , την σκόνη και τα χτυπήματα.
  
14. Ένα εντελώς καινούριο αφαιρούμενο κλιπ συγκράτησης περιλαμβάνεται.  
Στερεώνεται με το καπάκι της ουράς και την υποδοχή για τον περιορισμό της μετατόπισης, επιτρέποντας την αποφυγή κουνήματος και την εξασφάλιση σταθερής τοποθέτησης.
  
15. Πολύ μεγάλος χρόνος λειτουργίας που φθάνει τις 70 ώρες με την χρήση της χαμηλής έντασης των 30 Lumens  
Συνοδεύεται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NL2150i / 5000mAh
  - Η μπαταρίες της σειράς “i” διαθέτουν και τους δύο πόλους (θετικό & αρνητικό) σε κάθε πλευρά .
  - Επιτρέπουν υψηλή αποδοτική παροχή ενέργειας 15A ενώ παράλληλα μειώνουν την απώλεια της ενέργειας εξαιτίας της εσωτερικής αντίστασης.
  
16. Εξελιγμένη Ρύθμιση Θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία Νο. ZL201510534543.6)  
Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του SRT6i σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον έτσι ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.
  
17. Μηχανισμός προστασίας από ανάποδη πολικότητα και προστασίας από πτώσεις.  
Ειδικός σχεδιασμός για αθλήματα σκοποβολής.
  
18. Προαιρετικά αξεσουάρ.
  - Έγχρωμος κώνος ρύθμισης της κίνησης —————> NTW40
  - Διάφανος κώνος διάχυσης του φωτισμού —————> NDF40
  - Βάσεις προσαρμογής σε όπλο —————> GM02MH, GM03, GM04
  - Οπίσθιος διακόπτης με βοηθητικά χρώματα —————> TSL10i
  - Απομακρυσμένος διακόπτης ελέγχου με θύρα USB-C —> RSW2i
  
19. Πίνακας τεχνικών στοιχείων
  
20. Γενικά χαρακτηριστικά
  - Οπίσθιος διακόπτης με δύο κομβία επιτρέπει ενστικτώδη χειρισμό, ειδικά προορισμένο για τα σώματα ασφαλείας, επιχειρησιακές εφαρμογές, κυνήγι κ.α.
  - 4ης Γενιάς του έξυπνου περιστρεφόμενου δακτυλίου για ομαλή και γρήγορη επιλογή επιπέδου φωτεινής δέσμης και προγράμματος λειτουργίας

- Χρησιμοποιεί ένα LED υψηλής απόδοσης με μέγιστη απόδοση ισχύος που φθάνει τα 2100 Lumens.
- Διαθέτει ένα οπτικό σύστημα (κάτοπτρο) που συνδυάζει την τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας και την τεχνολογία της κρυστάλλινης επίστρωσης.
- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 62500 κεριά και μέγιστη απόσταση τα 510 μέτρα.
- Η συνεχόμενη διάρκεια λειτουργίας του φακού μπορεί να φθάσει τις 70 ώρες
- Τρία (3) επίπεδα έντασης φωτισμού, λειτουργία κλειδώματος και επιχειρησιακή λειτουργία.
- Τεχνολογία STROBREADY™ που επιτρέπει την άμεση και γρήγορη πρόσβαση στην λειτουργία STROBE (Ευρεσιτεχνία No. ZL201320545349.4).
- Είναι εφοδιασμένος με μία ενδεικτική λυχνία ισχύος.
- Διαθέτει ένα έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Li-ion με θύρα USB-C
- Συνοδεύεται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NITECORE NL2150HPi / 5000mAh
- Το κύκλωμα σταθερού ρεύματος είναι υψηλής απόδοσης ώστε να παρέχει έναν σταθερό φωτισμό.
- Ενσωματώνει μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης της Θερμοκρασία (ATR) (Ευρεσιτεχνία No. ZL201510534543.6)
- Εξαιρετικά ισχυρός εμπρόσθιος δακτύλιος κρούσης με εξαιρετικής σκληρότητας κεραμικές ακίδες νιτριδίου του πυριτίου ιδανικές για θραύση κρυστάλλων
- Το κρύσταλλο του φακού διαθέτει αντι-χαρακτική επίστρωση και από τις δύο πλευρές του.
- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος & ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος σύμφωνα με το IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 2 μέτρα ύψος.

---

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

---

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025