



ΜΠΑΤΑΡΙΑ NITECORE 18650, NL1835LTHP,8A (τιμή τεμαχίου)

€32.18

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΜΠΑΤΑΡΙΑ NITECORE 18650, NL1835LTHP,8A

01. Υψηλής απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία μπαταρία ιόντων λιθίου.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 18650 ειδικά σχεδιασμένη για περιβάλλον με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και -40°C
 - Χωρητικότητα: 3500mAh
 - Ρεύμα αποφόρτισης: 8A
02. Η ανθεκτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C) την καθιστά ιδανική για χρήση μεγάλα υψόμετρα ή σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος.
Συμβατή με τους φακούς HC65V2, HC60V2, HC33.
03. Ιδανική για συσκευές που χρειάζονται υψηλό ρεύμα .
Διαθέτει συνεχόμενη ροή ρεύματος 8A.
04. Ενσωματώνει πολλά χαρακτηριστικά ασφαλείας.
 - Καινοτόμος σχεδιασμός ανοδίου με αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία.
 - Βαλβίδα αποσυμπίεσης που ενεργοποιείται όταν αυξάνεται ραγδαία η θερμοκρασία
 - Ενσωματωμένος δακτύλιος PTC που αναστέλλει μεγάλα κύματα ρεύματος.
 - Μικρο-πορώδες περίβλημα προστατεύει τα ευαίσθητα εσωτερικά μέρη
05. Ενσωματώνει ηλεκτρονική κύκλωμα υψηλής απόδοσης.
 1. Αποτελεσματικό στο να σταματά την υπερβολική φόρτιση
 2. Ενσωματώνει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένο κύκλωμα προστασίας της μπαταρίας
 3. Ενσωματώνει δύο μεγάλης ισχύος MOS FETs στην μονάδα για την ρύθμιση του ρεύματος για καλύτερη απόδοση και εξαιρετική παροχή ενέργειας.

06. Εξωτερικά χαρακτηριστικά ασφαλείας

1. Είναι εφοδιασμένη και στις δύο άκρες με επινικελωμένα προστατευτικά καλύμματα από ανοξείδωτο ατσάλι που εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στις πτώσεις, καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντίσταση στην οξείδωση.
2. Περιβάλλεται από ανθεκτικό μεταλλικό φιλμ που την προστατεύει από την τριβή
3. Διαθέτει ανθεκτικά πλαστικά προστατευτικά καλύμματα για την ηλεκτρονική πλακέτα

07. Χαμηλού κόστους και φιλική προς το περιβάλλον

Το να χρησιμοποιείται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εξοικονομείτε ενέργεια με αποτέλεσμα να συμβάλλετε στην μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

08. Έλεγχος ρυθμού αποφόρτισης σε θερμοκρασία -40°C σε σύγκριση με μία κοινή επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650

- Η αποδοτικότητα της αποφόρτισης της NL1835LTHP φθάνει το 75%
 - Η αποδοτικότητα της κοινής μπαταρίας φθάνει το 25%
- Το ρεύμα αποφόρτισης κατά την διάρκεια ελέγχου ήταν 1750mA

09. Ασφαλής και αξιόπιστη

Είναι ασφαλισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτει πολλά διεθνή πιστοποιητικά

10. Τεχνικά στοιχεία

- Μοντέλο: NL1835LTHP
- Χωρητικότητα: 3500mAh
- Τάση: 3,6V
- Συνεχόμενο ρεύμα αποφόρτισης: 8A μέγιστο
- Μήκος: $69,3 \pm 0,3\text{mm}$
- Διάμετρος: $<18,7\text{mm}$
- Εγγύηση: 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς
- Έλεγχος αποφόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες με ρεύμα αποφόρτισης 1750mA
Σε 0°C αποδίδει το 93%
Σε -20°C αποδίδει το 83%
Σε -40°C αποδίδει το 75%

* Όλα τα δεδομένα έχουν μετρηθεί στα εργαστήρια της NITECORE

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025